



※ JIS G 3452 (配管用炭素鋼鋼管) 規格材を使用

ねじ部は JIS B 0203 規格

外径、内径 (ねじ部を除く) に、エポキシ樹脂コーティングを施した製品

呼び径	L バレル	L 寸法公差 -0 ~ +2.0mm									ねじ長さ l	外 径 D	厚さ
		50	65	75	100	125	150	200	250	300			
1/2	34.0 ⁻⁰ / _{+2.0}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16.0	21.7	2.8
3/4	38.0 ⁻⁰ / _{+2.0}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18.0	27.2	2.8
1	42.0 ⁻⁰ / _{+2.0}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20.0	34.0	3.2
1.1/4	50.0 ⁻⁰ / _{+2.0}		○	○	○	○	○	○	○	○	24.0	42.7	3.5
1.1/2	50.0 ⁻⁰ / _{+2.0}		○	○	○	○	○	○	○	○	24.0	48.6	3.5
2	58.0 ⁻⁰ / _{+2.0}		○	○	○	○	○	○	○	○	28.0	60.5	3.9
2.1/2	70.0 ⁻⁰ / _{+3.0}				○	○	○	○	○	○	33.5	76.3	4.2
3	78.0 ⁻⁰ / _{+3.0}				○	○	○	○	○	○	37.5	89.1	4.2
4	90.0 ⁻⁰ / _{+3.0}				○	○	○	○	○	○	43.5	114.3	4.5
5	103.0 ⁻⁰ / _{+3.0}										50.0	139.8	4.5
6	103.0 ⁻⁰ / _{+3.0}										50.0	165.2	5.0

※ バレルと ○印 は標準在庫品

訂 正	年 月 日	項 目	図 番		10N			
			名 称		エポニップル			
			尺 度	製 図	検 図	確 認	社 名	
			不定尺	須田	田辺	杉江	株式会社 ナゴヤ	