

ステンレス製ねじ込み管継手

MADE OF STAINLESS STEEL

SUS304

検査圧力 (耐圧) 2.45Mpa { 25kgf/cm² } (水圧)
 (漏れ) 0.49Mpa { 5kgf/cm² } (空圧)

品名	ステンレスニップル (片ネジも含む)											ステンホースニップル	
記号	N (NS)		N L (NSL)									H N	
形状													
呼び径 (B)	外径	パレル	L									L	E × 数
			50	65	75	100	125	150	200	250	300		
1/8	10.5	24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	41	4.3 4
1/4	13.8	26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	41	4.3 4
3/8	17.3	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	42	4.3 4
1/2	21.7	34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	52	6.0 4
3/4	27.2	38	○	○	○	○	○	○	○	○	○	55	6.0 4
1	34.0	42	○	○	○	○	○	○	○	○	○	60	6.0 4
1 1/4	42.7	50			○	○	○	○	○	○	○	66	8.0 4
1 1/2	48.6	50			○	○	○	○	○	○	○	70	8.0 4
2	60.5	58			○	○	○	○	○	○	○	80	8.0 4
2 1/2	76.3	70				○	○	○	○	○	○	150	11.0 4
3	89.1	78				○	○	○	○	○	○	150	11.0 4
4	114.3	90				○	○	○	○	○	○	150	11.0 4

品名	ステン丸型サイホン		ステンU型サイホン	
記号	M O		M U	
呼び径 (B)	3/8 B		3/8 B	
形状				

単位: mm

は、引出品です。

SUS304 / SUS316

検査圧力 (耐圧) 2.45Mpa { 25kgf/cm² } (水圧)
 (漏れ) 0.49Mpa { 5kgf/cm² } (空圧)



ステンレス製ねじ込み管継手

MADE OF STAINLESS STEEL



品名	ステンソケットストレート		ステンハーフソケット		ステンJISソケットストレート	
記号	S		H S		J S	
形状						
呼び径 (B)	D	L	D	L	D	L
1/8	13.8	20.0	13.8	12.0		
1/4	17.0	25.0	17.0	15.0	19.0	27.0
3/8	21.0	26.0	21.0	16.0	23.0	28.0
1/2	25.0	33.0	25.0	20.0	28.0	37.0
3/4	31.0	36.0	31.0	21.0	34.5	39.0
1	38.0	43.0	38.0	25.0	41.5	46.0
1 1/4	47.0	48.0	47.0	28.0	51.0	51.0
1 1/2	53.0	48.0	53.0	28.0	58.0	51.0
2	66.0	56.0	66.0	34.0	70.0	60.0
2 1/2	82.0	65.0	82.0	39.0		
3	95.0	70.0	95.0	42.0		
4	121.0	84.0	121.0	50.0		

品名	ステンテーパソケット		ステンハーフテーパソケット		ステンソケットストレート	
記号	T S		H T S		M S	
形状						
呼び径 (B)	D	L	D	L	D	L
1/8	15.0	23.0			13.8	20.0
1/4	19.0	29.0	19.0	18.0	17.0	25.0
3/8	22.0	30.0	22.0	18.0	21.0	26.0
1/2	27.0	38.0	27.0	21.0	25.0	33.0
3/4	33.0	40.0	33.0	21.0	31.0	36.0
1	40.0	45.0	40.0	25.0	38.0	43.0
1 1/4	49.0	51.0	49.0	27.0	47.0	48.0
1 1/2	55.5	54.0	55.5	27.0	53.0	48.0
2	68.0	64.0	68.0	32.0	66.0	56.0
2 1/2	83.0	73.0			82.0	65.0
3	97.0	81.0			95.0	70.0
4	125.0	93.0			121.0	84.0

は、引出品です。



は、SUS316です。

単位 : mm