



※ ねじ部は JIS B 0203 (Rp) 規格による。

材料は JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管と同等又は、それ以上の規格材を使用する。

単位: mm

呼び径		外径 D	許容差	全長 L	許容差	肉厚
1/8	6A	15.0	±0.3	19.0	+1.0 -0	3.2
1/4	8A	19.0	±0.3	27.0	+1.0 -0	3.8
3/8	10A	23.0	±0.3	28.0	+1.0 -0	4.0
1/2	15A	28.0	±0.3	37.0	+2.0 -0	4.7
3/4	20A	34.5	±0.4	39.0	+2.0 -0	5.2
1	25A	41.5	±0.4	46.0	+2.0 -0	5.6
1.1/4	32A	51.0	±0.6	51.0	+2.0 -0	6.0
1.1/2	40A	58.0	±0.6	51.0	+2.0 -0	6.6
2	50A	70.0	±0.8	60.0	+2.0 -0	6.7
2.1/2	65A	87.0	±1.0	69.0	+2.0 -0	7.4
3	80A	102.0	±1.0	75.0	+2.0 -0	8.5
4	100A	127.0	±1.4	87.0	+2.0 -0	8.5
5	125A	154.0	±1.6	96.0	+2.0 -0	9.3
6	150A	182.0	±1.8	96.0	+2.0 -0	10.6

訂 正	年月日	項目	図番		20001		
			名称		鉄ソケット		
			尺度	製図	検図	確認	社名
			不定尺	須田	田辺	杉江	株式会社 ナゴヤ