



※ JIS G 3459 (配管用ステンレス鋼管) 規格材を使用  
ねじ部は JIS B 0203 規格

呼び径		全長 L <sub>1</sub>	外径 D	L <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>
1/8	6A	41.0 <sup>-0/+2.0</sup>	10.5	4.3	10.3	8.9
1/4	8A	41.0 <sup>-0/+2.0</sup>	13.8	4.3	13.6	12.2
3/8	10A	42.0 <sup>-0/+2.0</sup>	17.3	4.3	17.1	15.5
1/2	15A	52.0 <sup>-0/+2.0</sup>	21.7	6.0	21.5	19.6
3/4	20A	55.0 <sup>-0/+2.0</sup>	27.2	6.0	27.0	25.1
1	25A	60.0 <sup>-0/+2.0</sup>	34.0	6.0	33.8	31.9
1.1/4	32A	66.0 <sup>-0/+2.0</sup>	42.7	8.0	42.5	40.1
1.1/2	40A	70.0 <sup>-0/+2.0</sup>	48.6	8.0	48.4	46.0
2	50A	80.0 <sup>-0/+2.0</sup>	60.5	8.0	60.3	57.9
2.1/2	65A	150.0 <sup>-0/+3.0</sup>	76.3	11.0	76.1	73.5
3	80A	150.0 <sup>-0/+3.0</sup>	89.1	11.0	88.9	86.3
4	100A	150.0 <sup>-0/+3.0</sup>	114.3	11.0	114.1	111.5

訂 正	年月日	項目	図番		31H1		
			名称		ステンホースニップル		
			尺度	製図	検図	確認	社名
			不定尺	須田	田辺	杉江	<b>株式会社 ナカヤ</b>