



※ ねじ部は JIS B 0203 (Rp) 規格による。

材料は JIS G 3459 (SUS304) TPと同等又は、それ以上の規格材を使用する。

単位: mm

呼び径		外径 D	許容差	全長 L	許容差	肉厚
1/8	6A	13.8	±0.3	20.0	+1.0 -0	2.6
1/4	8A	17.0	±0.3	25.0	+1.0 -0	2.8
3/8	10A	21.0	±0.4	26.0	+1.0 -0	3.0
1/2	15A	25.0	±0.5	33.0	+2.0 -0	3.2
3/4	20A	31.0	±0.5	36.0	+2.0 -0	3.4
1	25A	38.0	±0.5	43.0	+2.0 -0	3.9
1.1/4	32A	47.0	±0.5	48.0	+2.0 -0	4.0
1.1/2	40A	53.0	±0.5	48.0	+2.0 -0	4.1
2	50A	66.0	±0.7	56.0	+2.0 -0	4.7
2.1/2	65A	82.0	±0.8	65.0	+2.0 -0	5.1
3	80A	95.0	±0.9	70.0	+2.0 -0	5.1
4	100A	121.0	±1.2	84.0	+2.0 -0	5.5

訂 正	年月日	項目	図番		40001		
			名称		ステンソケット (SUS304)		
			尺度	製図	検図	確認	社名
			不定尺	須田	田辺	杉江	株式会社 ナゴヤ