



※ ねじ部は JIS B 0203 (Rc) 規格による。

材料は JIS G 3459 (SUS304) TPと同等又は、それ以上の規格材を使用する。

単位:mm

呼び径	外径 D	許容差	全長 L	許容差	内径	肉厚
1/8	6A	±0.4	23.0	+1.0 -0	8.5	3.25
1/4	8A	±0.4	29.0	+1.0 -0	11.4	3.80
3/8	10A	±0.4	30.0	+1.0 -0	14.8	3.60
1/2	15A	±0.4	38.0	+2.0 -0	17.8	4.60
3/4	20A	±0.4	40.0	+2.0 -0	23.2	4.90
1	25A	±0.5	45.0	+2.0 -0	29.2	5.40
1.1/4	32A	±0.5	51.0	+2.0 -0	37.7	5.65
1.1/2	40A	±0.7	54.0	+2.0 -0	43.6	5.95
2	50A	±0.7	64.0	+2.0 -0	55.2	6.40
2.1/2	65A	+0.6 -1.2	73.0	+2.0 -0	70.0	6.50
3	80A	+0.7 -1.3	81.0	+2.0 -0	82.6	7.20
4	100A	+0.8 -1.8	93.0	+2.0 -0	107.2	8.90

訂 正	年月日	項目	図番		40065		
			名称		ステンテーパーソケット (SUS304)		
			尺度	製図	検図	確認	社名
			不定尺	須田	田辺	杉江	株式会社 ナカヤ